

Cobiolube® Metal 64

Ympäristölle ja käyttäjälle turvallisempi vaihtoehto.

Työstöneste on täysin öljytön eikä se sisällä booreja, nitraatteja tai sekundäärisiä amiineja.

Nesteellä on hyvä työstötarkkuus erinomaisen lämmönjohtokyvyn ja voitelevuuden ansiosta.

Tuote soveltuu rosterin, hiiliteräksen, valuraudan sekä alumiinin työstöön. Työstetyt kappaleet voidaan tarvittaessa pestä pelkällä vedellä.

Cobiolube® Metal 64 -työstönesteen ominaisuuksiin kuuluu myös puhdistava vaikutus. Se puhdistaa ja pitää puhtaana myös työkoneen.

Ei tarvitse lämmintä säilytystä.

Tuote on kehitetty ja valmistettu Suomessa.

Pakkauskoot: 10, 200 ja 1000ltr.



Ominaisuudet

- Öljytön
- Ympäristölle ja käyttäjälle turvallisempi vaihtoehto (katso KTT)
- Erittäin voiteleva
- Hyvä korroosiosuoja
- Merkintävapaa
- Puhtaana pitävä
- Pelkkä vesipesu riittää työstettävän kappaleen jälkikäsittelyä varten

Tekniset tiedot

Väri:	Kirkas neste
Tiheys 23°C g/cm ³	1,195
pH (5%):	9,6
Refraktiometrilukema:	4,0

Suosittelut pitoisuudet

Lastuava työstö. jyrä: >5%
Syväporaus: >5%
Sahaus: >5%